



PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ







İÇİNDEKİLER

Ürün Portföyü	-----	3
Toplama Ünitesi	-----	5
Güç Sistemi	-----	7
Kabin	-----	9
Şasi	-----	10
Hidrolik Sistem	-----	11
Paketleme	-----	12
Corolla Arka Aks	-----	13
Diğer Öğeler	-----	13
Ürün Parametreleri	-----	14

DÖRT SIRALI BALLYALI PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ

Pamuk toplama oranının sürekli iyileştirilmesiyle birlikte pamuk toplama makinelerine olan talep de her geçen yıl artmaktadır. Çin'in önde gelen yerli tarım makineleri üretim kuruluşu olan World Tarım Makineleri, modern tarımın mekanizasyonuna kendini adanmış olup bu süreçte kazandığı deneyimi ile birlikte, teknik inceleme ve yoğun araştırmaların ardından, test amaçlı olarak 2019-2020 yılında 30 pamuk toplama makinesini Çin'in Sincan kentine göndermiştir ve başarılı sonuçlar elde etmiştir.



2021-2023 1150 Adet

Şirketimiz, 2021'den 2023'e kadar geçen kısa zamanda, sadece Çin pazarında 1150 adet pamuk toplama makinesi satmıştır.



ÜRÜN PORTFÖYÜ

Pamuk Haznesi

FMWORLD patentli konveyör bandı,
daha stabil ve daha verimli besleme

Paketleme

Pamuk balyalarının daha sıkı olmasını sağlamak
için 8 eşit genişlikte paketleme bandı ile

Balya Boşaltma Platformu

Yürürken pamuk balyalarının otomatik boşaltılmasını

Şasi

Tek parçadan işlenmiş şasi, daha büyük yük taşıma
kapasitesine sahiptir

Hidrolik sistem

Ulusal ve uluslararası birinci sınıf markalar ile
hidrolik sistemin stabil çalışması sağlanmıştır.



4MZD-4

Akıllı Kabin İşletim Sistemi

Akıllı çalışma, konforlu sürüş ve kolay yönetme

Toplama Ünitesi

Yüksek toplama oranına sahip dört toplama ünitesi ile donatılmıştır



TOPLAMA ÜNİTESİ



4 bağımsız toplama ünitesi kullanılmıştır.



Ön 16 adet ve arka 12 adet iğ kolonu kullanılmaktadır.



Her iğ kolonunda yüksek dönüş hızlı, yüksek net toplama oranına sahip 20 adet ayarlanabilir iğ kullanılmaktadır.

GÜÇ SİSTEMİ



380HP yüksek basınçlı ortak raylı motorla donatılmıştır



Güçlü güç, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük gürültü. Yakıt tüketimi 4,63L/dönüm



KABİN

Tüm makine bilgileri kabinin bilgisayar ekranında görüntülenir ve makinenin durumları bir bakışta anlaşılır.

Entegreli çalışma kumandası ile tüm makinenin kontrolü sağlanmaktadır.

Konforlu kabin tasarımı tüm gün yorgunluk hissetmeden çalışmanıza olanak tanır.





ŞAŞI

Tek parça malzemeden işlemeye özen gösteren entegreli şaşı ve ana gövde dizaynı dayanıklılığı arttırmaktadır.



HİDROLİK SİSTEM



Hidrolik sistem, Rexroth ve Linde gibi uluslararası birinci sınıf markaların hidrolik pompaları ve motorları ile donatılmıştır.



PAKETLEME

Pamuk balyası boyutu:
Balya çapı 1,8 m Balya
genişliği 1,527 m.

Pamuk balyalarının daha
sıkı olmasını sağlamak için
8 eşit genişlikte paketlenme
bandı ile donatılmıştır.

Özgün olarak geliştirilen
hareketli besleme platformu,
streç besleme açısını
optimize eder ve streçin
besleme başarı oranını
artırır, Kesintisiz paketlenme
çalışması sağlar.





COROLLA ARKA AKS

Arka aks için ithal Corolla aks kullanılmaktadır; Kendi Ar-Ge'miz ile geliştirilen güçlendirilmiş şanzıman, güç kaydırma fonksiyonu ile pürüzsüz vites değiştirme sağlar. Kuvvetli emiş gücüne sahip yüksek güçlü çift fan ile pamuk taşıma ve yabancı madde giderme kabiliyetine sahiptir.

DİĞER ÖĞELER

Kendi Ar-Ge'miz ile geliştirilen güçlendirilmiş şanzıman, güç kaydırma fonksiyonu ile pürüzsüz vites değiştirme sağlar.

Kuvvetli emiş gücüne sahip yüksek güçlü çift fan ile pamuk taşıma ve yabancı madde giderme kabiliyetine sahiptir.



ÜRÜN PARAMETRELERİ

Model	4MZD-4
Makine Ölçüleri	
Yapı tipi	Kendinden tahrikli
Çalışma modu genel ölçüler (L × W × H)(mm)	9300×3800×4800
Taşıma modu genel ölçüler (L × W × H)(mm)	11400×3800×4250
Pamuk Toplama Ünitesi	
Pamuk toplama sıra sayısı (sıra)	4
Uygun pamuk sıra aralığı (mm)	710/760
Minimum pamuk yüksekliği (mm)	180
Toplama ünitesi tipi	Yatay tambur
Pamuk toplama tambur sayısı (adet)	2×4
Her tamburdaki iğ kolon sayısı (adet)	PRO12/16 (ön)/12 (arka)
Her iğ kolonundaki iğ sayısı (adet)	20
Toplama ünitesi sıra başına doffer sayısı (adet)	40
Toplama ünitesi sıra başına iğ sayısı (adet)	480/560
Toplama Ünitesi Devri	
Toplama ünitesi sürücü mili devir hızı (r/dak)	1620
Tambur devir hızı (r/dak)	0 - 152 (ön)/0 - 175 (arka)
Doffer devir hızı (r/dak)	0 - 1960 (ön)/0 - 2016 (arka)
İğ devir hızı (r/dak)	0 - 4652 (ön)/0 - 4732 (arka)
Fan sistemi	
Fan Tipi	Alüminyum santrifüj fan
Fan sayısı (adet)	1
Fan devir hızı (Motor dönüş hızı 2100r/dak)	4160
Kapasite	
Yakıt tankı (L)	900
Temizleme tankı (L)	900
Pamuk sarma Kapasitesi (m ³)	6.3



ÜRÜN PARAMETRELERİ

Model	4MZD-4
Lastik	
Ön lastik ölçüsü	520/70 R38
Arka lastik ölçüsü	480/70 R30
Ön lastik aralığı (mm)	2286
Arka lastik aralığı (mm)	2252
Dingil aralığı (mm)	3940
Şanzıman	
Pro-Drive	Elektronik kontrollü çift bölümlü otomatik şanzıman
Sürüş hızı (km/saat)	0-23
1.vites toplama hızı	0-7.5
2.vites toplama hızı	0-9
Fren sistemi	
Fren tipi	Çoklu Islak Fren Diski
Motor	
Motor modeli	YCK11380-TT401
Motor tipi	6 Silindir, Sıralı, Su soğutmalı, 4 Zamanlı, Enjeksiyon
Motor kapasitesi (L)	10.98
Motor hızı (r/dak)	1900
Motor markası	YUCHAI GROUP
Yakıt tüketimi (L/dönüm)	4,63
Çalışma Saatleri Verimliliği (dönüm/saat)	21,3
Cotton balyaları	
Balya çapı (mm)	1800
Balya genişliği (mm)	1527
Toplam ağırlık (kg)	19500

※ Gerçek makinenin ölçüleri baz alınmalıdır, parametreler güncelleme ve değişiklikten gösterebilir.



DÖRT SIRALI BALLYALI
PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ

Jiangsu World Agricultural Machinery Co.,Ltd.



■ Please contact the official
service store of FMWORLD.



Scan the QR code, follow the
official WeChat account, and
learn more about companies,
products, and services.

Jiangsu World Agricultural Machinery Co.,Ltd.

Web: www.fmworldagri.com

Tel: +86-511-86349102

Postal Code: 212311

Fax: +86-511-86349102

Email: fmworld@worldgroup.com.cn

Facebook Official Account: FM World Agricultural Machinery

Add: Picheng Industrial Park, Danbei Town, Danyang City, Jiangsu

Farmpro Makina Ltd.Sti.

Web: farmpro.com.tr

E-Mail: info@farmpro.com.tr

Altaycesme Mah.Camli Sk. Dap Roayl Center Sit.

A Blok No:16A/46 Maltepe/İSTANBUL/TURKİYE