



4 SIRALI BALLYALI PAMUK TOPLAMA MAKİNASI



4MZD-4



Yüksek Performans

Daha Güçlü

Daha Güvenilirli



Jiangsu World Agricultural Machinery Co.,Ltd.

Scan the QR code, follow the official wechat account, and learn more about companies, products, and services.

GÖRSEL VE DETAYLAR

Pamuk Toplama Ünitesi



Her iş kolonunda ayarlanabilir 20 iş bulunmaktadır, Yüksek devir hızı ve yüksek pamuk toplama oranı sağlamaktadır.

Kabin Bölümü



Konforlu kabin tasarımı tüm gün yorgunluk hissetmeden çalışmanıza olanak tanır.

Kabin Bölümü



Konforlu kabin tasarımı tüm gün yorgunluk hissetmeden çalışmanıza olanak tanır.

Güç Sistemi



Güçlü motor gücü olmasına rağmen, düşük yakıt tüketimi ve düşük gürültüye sahip olan 4 sıralı pamuk toplama makinesinin yakıt tüketimi 46 L/Saat dir.

Şasi



Tek parça malzemelerden işlemeye özen gösteren entegreli şasi ve ana gövde dizaynı dayanıklılığı arttırmaktadır.

Şasi



Tek parça malzemelerden işlemeye özen gösteren entegreli şasi ve ana gövde dizaynı dayanıklılığı arttırmaktadır.

MODELİ**4MZD-4****Makine Ölçüleri**

Yapı tipi	Kendinden tahrikli
Çalışma modu genel ölçüler (L x W x H)(mm)	9300×3800×4450
Taşıma modu genel ölçüler (L x W x H)(mm)	11200×3800×3950

Pamuk Toplama Ünitesi

Pamuk toplama sıra sayısı (sıra)	4
Uygun pamuk sıra aralığı (mm)	760
Minimum pamuk yüksekliği (mm)	180
Toplama ünitesi tipi	Yatay tambur
Pamuk toplama tambur sayısı (adet)	2x4
Her tamburdaki iğ kolon sayısı (adet)	16 (ön)/12 (arka)
Her iğ kolonundaki iğ sayısı (adet)	20
Toplama ünitesi sıra başına doffer sayısı (adet)	40
Toplama ünitesi sıra başına iğ sayısı (adet)	560

Toplama Ünitesi Devri

Toplama ünitesi sürücü mili devir hızı (r/dak)	1620
Tambur devir hızı (r/dak)	0 - 152 (ön)/0 - 175 (arka)
Doffer devir hızı (r/dak)	0 - 1960 (ön)/0 - 2016 (arka)
İğ devir hızı (r/dak)	0 - 4652 (ön)/0 - 4732 (arka)

Fan sistemi

Fan Tipi	Alüminyum santrifüj fan
Fan sayısı (adet)	1
Fan devir hızı (Motor dönüş hızı 2100r/dak)	4160

Kapasite

Yakıt tankı (L)	900
Temizleme tankı (L)	900
Pamuk sarma Kapasitesi (m ³)	6.3

MODELİ**4MZD-4****Lastik**

Ön lastik ölçüsü	520/70R38
Arka lastik ölçüsü	480/70 R30
Ön lastik aralığı (mm)	2286
Arka lastik aralığı (mm)	2252
Dingil aralığı (mm)	3940

Vites kutusu

Pro-Drive	Elektronik kontrollü çift bölümlü otomatik şanzıman
Sürüş hızı (km/saat)	0-23
1.vites toplama hızı	0-7.5
2.vites toplama hızı	0-9

Fren sistemi

Fren tipi	Çoklu Islak Fren Diski
-----------	------------------------

Motor

Motor modeli	YCK11380-TT401
Motor tipi	
Motor kapasitesi (L)	10.98
Motor hızı (r/dak)	1900
Motor markası	YUCHAI GRUBU
Yakıt tüketimi (L/dönüm)	4,63
Çalışma Saatleri Verimliliği (dönüm/saat)	21,3

Balya ölçüleri

Balya çapı (mm)	1800
Balya genişliği (mm)	1527

Toplam ağırlık

Toplam ağırlık (kg)	19500
---------------------	-------

Farmpro Makina Ltd.Sti.Altaycesme Mah.Camli Sk. Dap Roayl Center Sit.
A Blok No:16A/46 Maltepe/ISTANBUL/TURKIYE

E-Mail: info@farmpro.com.tr

web: farmpro.com.tr

İletişim Numaramız**0090 543 8260710**